

# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS AKA SPEZIALKLEISTER (Lepidlo AKA Speciál)

Škrobový tapetářský klijh, zesílený umělou pryskyřicí.



### Oblast použití:

Pufas AKA Spezialkleister je vhodný k lepení tapet **Raufaser, těžkých papírových tapet, ražených tapet apod.**

### Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

### Technické údaje:

Surovinová báze: umělopryskyřičný prášek, škrobový etér  
Sypná hustota: cca 0,50 g/cm<sup>3</sup>  
Hodnota pH: 8 – 9  
Zpracovatelnost: po 30 minutách od připravení roztoku  
Spotřeba: cca 200 ml roztoku/m<sup>2</sup> dle typu podkladu a tapet

### Mísící poměry – vydatnosti balení:

- |                          |      |                  |                                    |
|--------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| • pro přednáteř podkladu | 1:40 | 8 l vody/1balení | 1balení pro 60 - 80 m <sup>2</sup> |
| • pro těžké tapety       | 1:20 | 4 l vody/1balení | 1balení pro 22 - 26 m <sup>2</sup> |
| • pro tapety Raufaser    | 1:20 | 4 l vody/1balení | 1balení pro 22 - 26 m <sup>2</sup> |
| • pro ražené tapety      | 1:15 | 3 l vody/1balení | 1balení pro 10 - 15 m <sup>2</sup> |

### Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klijhové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhlíny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednáteřem roztokem klijhu (1:40).

### Zpracování:

Klijh za stálého silného míchání vsypat do odměřeného množství čisté vody a roztok krátce promíchat. Po cca 30 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Nastříhané pásy tapet rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky klijhu a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

### Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

### Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g

Číslo výrobku: 054

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518