

# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS EURO 3000 SPEZIALKLEISTER (Lepidlo EURO 3000 speciál)

Rychle rozpustný tapetářský klij, zesílený umělou pryskyřicí.



### Oblast použití:

Zesílený rychle rozpustný klij je vhodný k lepení lehkých, normálních i těžkých papírových tapet, tapet Rauhfaser a vinylových tapet.

### Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

### Technické údaje:

Surovinová báze: škrobový etér, polyvinylacetátový prášek

Sypná hustota: 0,30 – 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Hodnota pH: cca 8 – 9

Zpracovatelnost: po 5 minutách od připravení roztoku

Spotřeba: cca 200 ml/m<sup>2</sup>

### Mísící poměry – vydatnosti balení:

- |                               |      |                    |                                     |
|-------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|
| • pro přednáteř podkladu      | 1:50 | 10 l vody/1balení  | 1balení pro 80 – 100 m <sup>2</sup> |
| • pro lehké tapety            | 1:34 | 7 l vody/1balení   | 1balení pro 36 m <sup>2</sup>       |
| • pro tapety Rauhfaser        | 1:30 | 6 l vody/1balení   | 1balení pro 32 m <sup>2</sup>       |
| • pro těžké a vinylové tapety | 1:22 | 4,5 l vody/1balení | 1balení pro 27 m <sup>2</sup>       |

### Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klijové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednáteřovým roztokem kliju (1:50).

### Zpracování:

Klij za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky kliju a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

### Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

### Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g

Číslo výrobku: 052

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518