
TECHNICKÝ LIST

PUFAS FRISCHE FUGE (Renovační spárovací hmota)

Kompletní souprava pro obnovující a regenerační nátěry spár obkladů.



Oblast použití:

Souprava, skládající se ze speciální bílé vodou ředitelné disperzní omyvatelné barvy, štětce a houby, je **určena k provádění obnovujících a regeneračních nátěrů spár glazovaných obkladů, kachlí, mozaiky a skleněných ploch**. Není vhodná pro nátěry spár na bázi silikonu nebo těsnících hmot podobné materiálové varianty!

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav resp. prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: vinylacetát-ethylen-vinylchloridová disperze, titandioxid, etér celulozy, pomocné přísady, voda
Hustota: cca 1,6 g/cm³
Hodnota pH: 8 – 9

Příprava podkladu:

Spáry musí být vyschlé, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Obklady bez glazury nutno zakrýt! Staré spáry ve vlhkých prostorech (koupelny apod.) jemně přebrousit, opravy spár provést přípravkem Pufas č.37, kontaminované spáry ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.7, č.27, č.146 nebo č.142 B. Zvětralé nebo silně savé spáry ošetřit přípravkem Pufas č.141.

Zpracování:

Před použitím náplň silně protřepat! Barvu nanést štětcem v silné vrstvě na spáry, po jejím proschnutí – cca po 60 minutách – ošetřené spáry navlhčit vodou a přiloženou houbou omýt barvu z glazovaných ploch. Případné zbytky barvy odstranit po úplném vyschnutí suchým hadrem. Barvu lze do maximálního objemu 5% tónovat barvami Pufas č.12 nebo č.121. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

Bezpečnostní odkazy:

Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír (obal) nebo plastový odpad (lahvička).

Skladování:

Skladovat pouze v originálním balení pečlivě uzavřené tak, aby nemohlo dojít k úniku. Neskladovat na volném prostranství, zabránit ochlazení pod 0°C!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: souprava 250 ml

Číslo výrobku: 39

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518