

TECHNICKÝ LIST

PUFAS STYROPORKLEBER, STYROPORKLEBER TUBE (Lepidlo na polystyren)

Disperzní lepidlo na polystyren - pro interiéry.



Oblast použití:

Instantní čisté bílé lepidlo vhodné k lepení dekoračních obkladů a lišt v interiérech. Vhodné pro veškeré savé podklady, v případě málo savých podkladů provést přílnavý propojovací nátěr.

Určení:

Výrobek není určen pro zajišťování jakéhokoliv statického spolupůsobení konstrukcí ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze:

balení 400

balení 1 kg až 14 kg

Hustota:

Hodnota pH:

Spotřeba:

gvinylacetát-ethylen-vinylchloridová disperze, éter celulózy, pomocné přísady, voda

styrol-akrylátová disperze, éter celulózy, pomocné přísady, voda

cca 1,70 g/cm³

cca 8 – 10

cca 500 g/m² pro celoplošné lepení

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, savý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísni, výkvětů apod. Staré tapety a malby odstranit! Trhliny, díry či větší nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.146 nebo č.142 B, silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141.

Zpracování:

Lepidlo nanést zubovou špachtlí rovnoměrně na podklad a desky lepit průběžně bez časových prodlev. V případě stropů se doporučuje lepidlo nanést i na desky. Pokud mají být obkladové desky následně tapetovány, je nutné opatřit přílnavým propojovacím nátěrem (lepidlo zředěné přidáním 20% vody) – tapety lepit až po jeho úplném proschnutí. Přílnavý propojovací nátěr provést i v případě jiných málo savých podkladů! Pro vlastní lepení lepidlo nikdy neředit! Zbytky lepidla a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

Bezpečnostní odkazy:

Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny - bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 400 g (tuba), 1 kg , 4 kg , 8 kg , 14 kg

Číslo výrobku: 065

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518