

---

# TECHNICKÝ LIST

---

## **PUFAS NAHTKLEBER (Lepidlo na tapetové spoje)**

---

Instantní disperzní lepidlo k rychlým opravám uvolněných spojů všech druhů tapet.

---



### Oblast použití:

Bezrozpouštědlové instantní bílé lepidlo v tubě, **určené k opravám uvolněných spojů tapet. Vhodné pro všechny typy podkladů.**

### Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Není určen k zajišťování jakéhokoliv statického spolupůsobení konstrukcí ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

### Technické údaje:

Surovinová báze:	vinylacetát-ethylenová disperze, pomocné přípravky, voda
Hustota:	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH:	4 – 5
Doba schnutí:	<u>cca 10 až 15 minut v závislosti na teplotě a typu podkladu</u>

### Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod.

### Zpracování:

Lepidlo nanést přímo z tuby na uvolněnou tapetu nebo podklad, rovnoměrně rozetřít a tapetu ihned přilepit. Zbytky lepidla okamžitě odstranit vlhkým hadrem. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C!

### Bezpečnostní odkazy:

Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, opláchnout. Při zasažení očí vymývat 10 až 15 minut velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

### Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

### Skladování:

Balení udržovat pečlivě uzavřená. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 60 g (tuba)

Číslo výrobku: **074**

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518