

---

# TECHNICKÝ LIST

---

## PUFAS TAPETENSCHUTZ (OCHRANA TAPET A NÁTĚRŮ)

---

Vodou ředitelný, bezbarvý, prodyšný a omyvatelný nátěr pro interiéry.

---



### Oblast použití:

Pufas Tapetenschutz (Přípravek na ochranu tapet a nátěrů) je disperzní, nežloutnoucí, otěruvzdorný, nečistotám a **vodě odolný** ochranný nátěr **vhodný pro úpravu ploch tapet, nátěrů disperzních barev, omítek, rezného zdiva, přírodního i umělého kamene v interiérech. V neředěném stavu lesklý**, stupeň lesku (přechod do matu) lze regulovat ředěním vodou až do poměru 1:4 tj. 1 l přípravku ku 4 l vody. Lehce čistitelný. Není vhodný pro kovy a umělé hmoty!

### Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav resp. jiných prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

### Technické údaje:

|                  |   |
|------------------|---|
| Surovinová báze: | styrol-akrylátová disperze, pomocné přípravky, voda |
| Hustota:         | 1,00 g/cm <sup>3</sup>                              |
| Hodnota pH:      | 7 – 8   |
| Spotřeba:        | 100 – 150 ml neředěné disperze / 1 m <sup>2</sup>   |

### Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Tapety musí být pevně nalepeny, slepení úplně vyschlé.

### Zpracování:

Disperzi nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Stupeň lesku závisí na struktuře podkladu a poměru ředění, je třeba jej ověřit na zkušebním vzorku. Pro dosažení rovnoměrně lesklého podkladu provést v případě hrubých podkladů 2 nátěry. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

### Bezpečnostní odkazy:

Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

### Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

### Skladování:

Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 250 ml , 1 l

Číslo výrobku: 13

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518