
TECHNICKÝ LIST

PUFAS TAPETENABLÖSER (Odstraňovač tapet)

Přípravek určený k rychlému bezproblémovému odstraňování veškerých druhů tapet nebo nátěrů klišových barev.



Technické údaje:

Surovinová báze: alkylnpolyethoxylát, voda
Hustota: cca 1,0g/cm³
Hustota pH: 7 – 8
Spotřeba: balení 250 ml dle ředění pro 30 až 80m²

Příprava podkladu:

Podklad běžně očistit, omyvatelné a lakované tapety narušit zdrsněním.

Zpracování:

Přípravek zředit dle typu podkladu vodou v poměru:

- pro běžné typy tapet a klišové barvy cca 1:60
- pro těžké typy tapet cca 1:40.

Zvýšenou účinnost lze docílit užitím horké vody! Roztok nanést v silné vrstvě štětcem nebo válečkem, u těžkých typů tapet nátěr event. zopakovat. Po cca 15 minutách působení tapety stáhnout, klišovou barvu odstranit stěrkou, podklad poté omýt vodou. Pracovní náčiní omýt vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Označení – bez výstražného symbolu. Uchovávat mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Zamezit styku s kůží. Používat vhodné ochranné rukavice. Podrobné pokyny – viz příbalový leták.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené a uložené tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Skladovat v chladu při teplotě 5 až 25°C, zabránit ochlazení pod 0°C. Skladovat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 250 ml, 1 l, 5 l.

Číslo výrobku: 9

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518