

# TECHNICKÝ LIST



## PUFAS EURO 3000 VLIES - KLEBER S MODROU INDIKACÍ

Umělou pryskyřici zesílené lepidlo vlies pro lepení vliesových tapet technikou nanášení lepidla na stěnu.

**Oblast použití:** Zesílené rychle rozpustné lepidlo VLIES je vhodné především k lepení tapet typu vlies pomocí nové lepicí techniky (nanášení lepidla na zeď) nebo pro tradiční lepení (nanášení lepidla na tapety) a k lepení těžkých stěnových obložení, jako např. textilní tapety, sklotextilní tapety, vinylové tapety apod.

**Technické údaje:** Surovinová báze: škrobový etér, polyvinylacetátový prášek  
Hodnota pH: cca 8-9  
Zpracovatelnost: po 5 minutách od připravení roztoku  
Spotřeba: cca 200 ml/qm  
Mísící poměr – vydatnost balení:

- 1 : 20.....4l vody/1balení.....1balení pro25 - 28m<sup>2</sup>  
- tapety typu vlies nebo těžké tapety

**Příprava podkladu:** Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9 (odstraňovač tapet).  
Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 (vnitřní tmel).  
Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27 (krycí spray), č.146 (protiplísňová přísada).  
Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 (penetrační nátěr).

**Zpracování:** Lepidlo za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití.  
Po zaschnutí je lepidlo opět transparentní.

**Nátěr na podklad:** u mnoha moderních stěnových lepicích technik – např. u lepení stabilních tapet typu vlies a u mnoha dalších stěnových obložení – doporučují výrobci tapet nátěr lepidla na podklad. Zde se nanáší lepidlo válečkem z beránčí vlny na podklad v šíři 1-2 tapetářských rolí. Tapeta se přiloží přímo na čerstvé lepidlo a rovnoměrně přitiskne.

**Nátěr na tapety:** Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Při lepení těžkých tapet, u velmi savých podkladů a pro zvýšení přídržnosti při lepení lze přidat 750 g Pufas Wandbelags-und Bordürenkleber na jedno balení EURO 3000 vlies. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky klišu a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

**Bezpečnostní odkazy:** Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.

**Zneškodnění obalů:** Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

**Skladování:** Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

**Doba použitelnosti:** 5 let od data výroby

**Balení:** 200 g

**Číslo výrobku:** 0513

**Výrobce:** PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

**Dovozce (distributor):** Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518