
TECHNICKÝ LIST

PUFAS KVS ZELL - LEIM (KVS BUNIČITÝ KLIH)

Karboxymethylcelulózový tapetářský kliš.



Oblast použití:

KVS Zell-Leim je vhodný k lepení lehkých až těžkých papírových tapet, rauhfaserových tapet, ražených tapet, vinylových tapet a podobných materiálů.

Technické údaje:

Surovinová báze: karboxymethylceluloza
Sypná hustota: cca 0,60 g/ccm
Hodnota pH: 7 – 8
Zpracovatelnost: po 30 minutách od připravení roztoku
Spotřeba: cca 200 ml roztoku/qm dle typu podkladu a tapet

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednátěrem roztokem klišu (1:40). Při lepení vysoce průsvitných tapet nebo v případě výrazně odlišné barvy podkladu doporučujeme provést nátěr přípravkem Pufas Tapetengrund weiss. Pro usnadnění pozdější výměny tapet doporučujeme především u omyvatelných tapet ošetřit podklad nátěrem pro snadnou výměnu tapet – Tapeten-Wechselgrund.

Zpracování:

200g klišu KVS Zell-Leim vsypat za stálého silného mýchání do 4L studené vody a krátkou dobu ještě promýchat. Po 30 minutách opět silně promýchat. Tapetářský kliš nanést štětkou nebo pomocí tapetovacího stroje na tapetu, tapetu složit a po dostatečné době přilepit. Dodržovat pokyny výrobce. Zbytky klišu odstranit pomocí mokrého hadru. Pracovní pomůcky omýt po použití vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu a suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g, 7,5kg, 25kg

Číslo výrobku: 024

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518