

TECHNICKÝ LIST

PUFAS MONTÁŽNÍ A UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO



Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro rychlé a bezpečné lepení stěnových obložení a podlahových krytin v interiérech.

Oblast použití:

Lepidlo je vhodné především pro lepení podlahových krytin s pěnovým a jutovým podkladem, PVC-podlahových krytin, PVC-tapet a stěnových obkladů, keramických obkladů, polystyrenu, stěnového korku, dřeva, izolačních tapet (Sempatap atd.), skelných mozaik, ozdobných profilů z polystyrenu, dekoračních a izolačních desek, soklových lišt atd. Lepidlo není vhodné pro lepení polyethylenu, polypropylenu a kovu.

Určení:

Výrobek není určen pro zajišťování jakéhokoli statického spolupůsobení konstrukcí ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze:	kopolymerová disperze
Hustota:	cca 1,4 g/cm ³
Hodnota pH:	7 – 8
Spotřeba:	cca 300 - 700 g/m ²

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré tapety a malby odstranit! Trhliny, díry či větší nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141. V případě lepení nesavého materiálu musí být savý podklad.

Zpracování:

Lepidlo nanést zubovou špachtlí rovnoměrně na podklad. Pro PVC a podlahové krytiny s pěnovým podkladem použijte zubovou špachtli typu A2. Pro krytiny s hrubším podkladem (např. podlahové krytiny s jutovým podkladem), stejně jako obklady, použijte zubovou špachtli typu B2. Flexibilní materiály (PVC-tapety atd.) vložit do čerstvého lepidla a přitlačit gumovým válečkem. Vždy dodržovat pokyny výrobce lepených materiálů. V závislosti na okolní teplotě a nasákavosti podkladu se doba schnutí pohybuje v rozmezí 1 – 3 dny. Zbytky lepidla odstranit okamžitě vodou. Nezpracovávat při teplotách pod + 5°C. Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny - bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu, ne v mrazu!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 750 g , 3 kg , 6 kg ,

Číslo výrobku: 0910

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 81150591

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518