

TECHNICKÝ LIST

AUSSEN – UND KLEBESPACHTEL (Venkovní a lepicí tmel)



Povětrnostním podmínkám odolný, umělou pryskyřicí zesílený cementový tmel.

Oblast použití:

Aussen – und Klebepachtel je bílý tmel, **vhodný především pro venkovní opravy, zpevňování a vyhlazování veškerých minerálních podkladů jako např. vápenných, cementových a sádrových omítek, betonu, pórobetonu, cihel atd.** Nevhodný pro tmelení dřeva, kovů, plastů a disperzních nátěrů. Tmel lze nanášet bez omezení do libovolné tloušťky.

Technické údaje:

Surovinová báze:	bílý cement, práškový polyvinylacetát, etér celulózy, aditiva a plniva.
Sypná hustota:	cca 1,35 g/cm
Hodnota pH:	12 – 13
Mísicí poměr:	2,3 váhového dílu prášku ku 1 objemovému dílu vody (např. 1 kg tmele ku 300 ml vody)
<u>Doba zpracovatelnosti:</u>	4 až 5 hodin
Spotřeba:	1,2 kg prášku pro 1 qm při tloušťce vrstvy 1 mm.
Pevnost v tahu za ohybu:	3,77 MPa (ČSN.....min. 3,00 MPa)
Pevnost v tlaku:	8,83 MPa (ČSN.....min. 8,00 MPa)
Přídržnost k beton. podkladu:	1,35 MPa (ČSN.....min. 1,20 MPa)
Mrazuvzdornost:	1,42 MPa (ČSN.....min. 1,20 MPa)
Objemová stálost:	2,08 mm/m (ČSN.....max. 2,20 mm/m)

Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbaven nepevných částic (prach, mastnota atd.). Nepevné nátěry a části omítek odstranit. Velmi hladké betony stejně jako silně savé, písčité a křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas č. 141.

Zpracování:

Do čisté nádoby nalít čistou studenou vodu a do ní vsypat odměřené množství tmele. Silně promíchat, aby vznikla bezhrudkovitá malta. Připravená hmota je cca 4 hodiny zpracovatelná, poté lze lehce vyhladit nebo rozfilcovat. Po úplném zatvrdnutí je brousitelná. Následující nátěry a lepení provádět až po úplném proschnutí, dodržování předpisů výrobců barev a lepidel pro přípravu podkladů obsahujících cement je bezpodmínečně nutné – např. neutralizace přípravkem Pufas č.8. Nepracovat při teplotách nižších než +5 °C, pracovní náčiní omýt po použití okamžitě vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Označení: **Xi – dráždivá!**

Obsahuje cement: **Dráždí oči a kůži. Uchovávat a zpracovávat mimo dosah dětí.**

Zabránit styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a vyhledat očního lékaře. Používat vhodné ochranné rukavice. Podrobné pokyny – bezpečnostní list, příbalový leták.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladovat:

Skladovat v suchu! Balení udržovat dobře uzavřené. Neskladovat v dosahu dětí, neskladovat na volném prostranství.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Balení: 1 kg, 5 kg, 25 kg

Číslo výrobku: **35**

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, ICO: 18969518