

číslo	piktogram	popis
1		omyvatelná (lehké znečištění lze odstranit vlhkou hubkou)
2		vysoce omyvatelná (znečištění kromě oleje a tuku lze odstranit slabým mýdlovým roztokem)
3		odolná proti otěru (znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem)
4		vysoce odolná proti otěru, znečištění lze odstranit mechanicky čisticím prostředkem a kartáčkem
5		dobrá barevná stálost na světle
6		velmi dobrá barevná stálost na světle
7		dvovrstvá reliéfní tapeta (tzv. duplex), ražení zůstává při tapetování zachováno
8		volné spojování tapet bez sesazení vzoru
9		přímé spojování tapet se sazením vzoru (stejně vzory se lepí vedle sebe ve stejné výšce)
10		přesazení vzoru, údaj o přesazení v cm je vyznačen na etiketě (tzv. raport, např. 40/26)
11		převrácené lepení (každý druhý pás tapety je třeba obrátit o 180°)
12		tapetu lze beze zbytku stáhnout za sucha ze stěny

tapetové symboly

© 2009 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.

číslo	piktogram	popis
1		omyvatelná (lehké znečištění lze odstranit vlhkou hubkou)
2		vysoce omyvatelná (znečištění kromě oleje a tuku lze odstranit slabým mýdlovým roztokem)
3		odolná proti otěru (znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem)
4		vysoce odolná proti otěru, znečištění lze odstranit mechanicky čisticím prostředkem a kartáčkem
5		dobrá barevná stálost na světle
6		velmi dobrá barevná stálost na světle
7		dvovrstvá reliéfní tapeta (tzv. duplex), ražení zůstává při tapetování zachováno
8		volné spojování tapet bez sesazení vzoru
9		přímé spojování tapet (stejný začátek vzoru)
10		přesazení vzoru, údaj o přesazení v cm je vyznačen na etiketě (tzv. raport, např. 40/26)
11		převrácené lepení (každý druhý pás tapety je třeba obrátit o 180°)
12		tapetu lze beze zbytku stáhnout za sucha ze stěny

tapetové symboly

© 2009 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.

číslo	piktogram	popis
1		omyvatelná (lehké znečištění lze odstranit vlhkou hubkou)
2		vysoce omyvatelná (znečištění kromě oleje a tuku lze odstranit slabým mýdlovým roztokem)
3		odolná proti otěru (znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem)
4		vysoce odolná proti otěru, znečištění lze odstranit mechanicky čisticím prostředkem a kartáčkem
5		dobrá barevná stálost na světle
6		velmi dobrá barevná stálost na světle
7		dvovrstvá reliéfní tapeta (tzv. duplex), ražení zůstává při tapetování zachováno
8		volné spojování tapet bez sesazení vzoru
9		přímé spojování tapet (stejný začátek vzoru)
10		přesazení vzoru, údaj o přesazení v cm je vyznačen na etiketě (tzv. raport, např. 40/26)
11		převrácené lepení (každý druhý pás tapety je třeba obrátit o 180°)
12		tapetu lze beze zbytku stáhnout za sucha ze stěny

tapetové symboly

© 2009 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.

13		svrchní vrstva tapety lze stáhnout, spodní zůstane na stěně jako podklad
14		lepidlem se natírá pouze podklad (stěna) nikoli zadní strana tapety
15		tapetu natřít lepidlem
16		tapeta z vláknité buničiny
17		značka zaručující vysoký standard kvality a nezávadnosti tapet
18		označení, které uděluje Státní zkušebna materiálům, které nepodporují hoření
19		vliesová tapeta

Orientační výpočet rolí potřebných pro tapetování

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Spočítáno na standardní typ tapet „tzv. eurorolku“, která má rozměry 10,05 m x 0,53 m.

Kontrola před tapetováním

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost. Zjistěte si, zda Vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až potom vybalte tapetu z fólie. Porovnejte si barevnost vícero rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

• tapety • samolepicí fólie • bambusy • předložky • závěsy • ubrusy



www.edimex.cz

13		strhnout se dá pouze svrchní vrstva tapety, spodní zůstane jako podklad
14		lepidlem se natírá pouze podklad (stěna) nikoli zadní strana tapety
15		tapetu natřít lepidlem
16		tapeta z vláknité buničiny
17		značka zaručující vysoký standard kvality a nezávadnosti tapet
18		označení, které uděluje Státní zkušebna materiálům, které nepodporují hoření
19		vliesová tapeta

Orientační výpočet rolí potřebných pro tapetování

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Spočítáno na standardní typ tapet „tzv. eurorolku“, která má rozměry 10,05 m x 0,53 m.

Kontrola před tapetováním

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost. Zjistěte si, zda Vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až potom vybalte tapetu z fólie. Porovnejte si barevnost vícero rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

• tapety • samolepicí fólie • bambusy • předložky • závěsy • ubrusy



www.edimex.cz

13		strhnout se dá pouze svrchní vrstva tapety, spodní zůstane jako podklad
14		lepidlem se natírá pouze podklad (stěna) nikoli zadní strana tapety
15		tapetu natřít lepidlem
16		tapeta z vláknité buničiny
17		značka zaručující vysoký standard kvality a nezávadnosti tapet
18		označení, které uděluje Státní zkušebna materiálům, které nepodporují hoření
19		vliesová tapeta

Orientační výpočet rolí potřebných pro tapetování

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Spočítáno na standardní typ tapet „tzv. eurorolku“, která má rozměry 10,05 m x 0,53 m.

Kontrola před tapetováním

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost. Zjistěte si, zda Vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až potom vybalte tapetu z fólie. Porovnejte si barevnost vícero rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

• tapety • samolepicí fólie • bambusy • předložky • závěsy • ubrusy



www.edimex.cz