

**Materiál:** Vliesová tapeta vyrobena z buničitých a syntetických vláken bez použití skelného vlákna (70 % viskóza, 30 % celulóza).

**Použití:** Vliesové tapety jsou vhodné pro veškeré podklady (stěny, stropy), opatřené všemi druhy vnitřních omítek, sádrokartonem, na betonové panely, podkladové tapety, dřevotřískové desky apod. Zvláště jsou vhodné na stěny s trhlinami v podkladu, jelikož stabilizují tlak na citlivých podkladech (novostavby, desky z měkkých vláken apod.). Dělí se na hotové s vrchní vinylovou omyvatelnou vrstvou a na přetíratelné tzv. GO-PRO. Povrch tapety GO-PRO je možné přetírat disperzními, akrylovými i latexovými barvami. Výhodou tapet z vláknité buničiny je dokonalá prodyšnost.

**Podklad:** Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte nerovnosti např. vyrovnávací hmotou Akkordspachtel značky Pufas. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte. Vlhké podklady nejsou pro tapetování vhodné, proto nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. Pokud je podklad čistý, suchý, pevný a zbavený všech mastnot a nečistot, můžete přistoupit k lepení. Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatřete penetrací, která podklad dokonale sjednotí. Penetraci podkladu můžete provést penetračním nátěrem značky Pufas event. lepidlem na tapety dle návodu výrobce. Pokud je podklad výrazně barevně odlišný nebo jinak vzorovaný než zvolená tapeta, je lépe jej natřít penetrací v odstínu tapety (jinak by podklad přes vliesovou tapetu prosvítal). Pokud budete tapetu přetírat, podklad může být barevně odlišný.

**Množství:** Počet rolí tapet je závislý od prostříhu tapety uvedeném na etiketě. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

### Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

### Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

- Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.
- Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na

**Materiál:** Vliesová tapeta vyrobena z buničitých a syntetických vláken bez použití skelného vlákna (70 % viskóza, 30 % celulóza).

**Použití:** Vliesové tapety jsou vhodné pro veškeré podklady (stěny, stropy), opatřené všemi druhy vnitřních omítek, sádrokartonem, na betonové panely, podkladové tapety, dřevotřískové desky apod. Zvláště jsou vhodné na stěny s trhlinami v podkladu, jelikož stabilizují tlak na citlivých podkladech (novostavby, desky z měkkých vláken apod.). Dělí se na hotové s vrchní vinylovou omyvatelnou vrstvou a na přetíratelné tzv. GO-PRO. Povrch tapety GO-PRO je možné přetírat disperzními, akrylovými i latexovými barvami. Výhodou tapet z vláknité buničiny je dokonalá prodyšnost.

**Podklad:** Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte nerovnosti např. vyrovnávací hmotou Akkordspachtel značky Pufas. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte. Vlhké podklady nejsou pro tapetování vhodné, proto nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. Pokud je podklad čistý, suchý, pevný a zbavený všech mastnot a nečistot, můžete přistoupit k lepení. Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatřete penetrací, která podklad dokonale sjednotí. Penetraci podkladu můžete provést penetračním nátěrem značky Pufas event. lepidlem na tapety dle návodu výrobce. Pokud je podklad výrazně barevně odlišný nebo jinak vzorovaný než zvolená tapeta, je lépe jej natřít penetrací v odstínu tapety (jinak by podklad přes vliesovou tapetu prosvítal). Pokud budete tapetu přetírat, podklad může být barevně odlišný.

**Množství:** Počet rolí tapet je závislý od prostříhu tapety uvedeném na etiketě. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

### Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

### Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

- Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.
- Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na

**Materiál:** Vliesová tapeta vyrobena z buničitých a syntetických vláken bez použití skelného vlákna (70 % viskóza, 30 % celulóza).

**Použití:** Vliesové tapety jsou vhodné pro veškeré podklady (stěny, stropy), opatřené všemi druhy vnitřních omítek, sádrokartonem, na betonové panely, podkladové tapety, dřevotřískové desky apod. Zvláště jsou vhodné na stěny s trhlinami v podkladu, jelikož stabilizují tlak na citlivých podkladech (novostavby, desky z měkkých vláken apod.). Dělí se na hotové s vrchní vinylovou omyvatelnou vrstvou a na přetíratelné tzv. GO-PRO. Povrch tapety GO-PRO je možné přetírat disperzními, akrylovými i latexovými barvami. Výhodou tapet z vláknité buničiny je dokonalá prodyšnost.

**Podklad:** Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte nerovnosti např. vyrovnávací hmotou Akkordspachtel značky Pufas. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte. Vlhké podklady nejsou pro tapetování vhodné, proto nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. Pokud je podklad čistý, suchý, pevný a zbavený všech mastnot a nečistot, můžete přistoupit k lepení. Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatřete penetrací, která podklad dokonale sjednotí. Penetraci podkladu můžete provést penetračním nátěrem značky Pufas event. lepidlem na tapety dle návodu výrobce. Pokud je podklad výrazně barevně odlišný nebo jinak vzorovaný než zvolená tapeta, je lépe jej natřít penetrací v odstínu tapety (jinak by podklad přes vliesovou tapetu prosvítal). Pokud budete tapetu přetírat, podklad může být barevně odlišný.

**Množství:** Počet rolí tapet je závislý od prostříhu tapety uvedeném na etiketě. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

### Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

### Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

- Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.
- Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na

vytapatování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

- V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvrn na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

**Reklamace tapet:** V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

**Náčiní:** tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

**Lepidlo:** Na lepení použijte speciální lepidlo na vliesové tapety Euro 3000 vlies značky Pufas. Při aplikaci vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu tzn. že nepotřebujete žádný čas na provlhčení tapety.

### Lepení:

**jak nařezat tapetu:** délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře i dole na zarovnání. V případě, že se jedná o tapetu se vzorem, přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou, aby nedošlo při lepení k převrácení pásu tapety.

**b) vlastní lepení:** První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Tapety lepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte. U radiátorů stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Lepidlo nanášejte na stěnu nebo na tapetovaný podklad roztíracím válečkem. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřízněte nožem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned pomocí mořské houby. Pokud chcete individuálně a zvláště upravit stěnu bordurou, na zaschlou tapetu si pomocí tužky a pravítka označte místo, kde ji chcete nalepit. Pomocí speciálního nože a pravítka tapety nařežte a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřiznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem Pufas, u tapet typu GO-PRO to nedoporučujeme. Vždy lepte tapety za denního světla, při zavřeném okně a dveřích a nevypínejte topení. Pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

**c) nátěry:** Po důkladném zaschnutí tapety typu GO-PRO na stěně je možno tapety přetírat nejlépe válečkem, a to jednou vrstvou. Jemnou strukturu lze přetřít 2-5krát, výraznější 7 a vícekrát. Vše záleží na tom, kolik má barva křídových přísad.

vytapatování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

- V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvrn na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

**Reklamace tapet:** V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

**Náčiní:** tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

**Lepidlo:** Na lepení použijte speciální lepidlo na vliesové tapety Euro 3000 vlies značky Pufas. Při aplikaci vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu tzn. že nepotřebujete žádný čas na provlhčení tapety.

### Lepení:

**jak nařezat tapetu:** délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře i dole na zarovnání. V případě, že se jedná o tapetu se vzorem, přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou, aby nedošlo při lepení k převrácení pásu tapety.

**b) vlastní lepení:** První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Tapety lepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte. U radiátorů stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Lepidlo nanášejte na stěnu nebo na tapetovaný podklad roztíracím válečkem. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřízněte nožem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned pomocí mořské houby. Pokud chcete individuálně a zvláště upravit stěnu bordurou, na zaschlou tapetu si pomocí tužky a pravítka označte místo, kde ji chcete nalepit. Pomocí speciálního nože a pravítka tapety nařežte a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřiznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem Pufas, u tapet typu GO-PRO to nedoporučujeme. Vždy lepte tapety za denního světla, při zavřeném okně a dveřích a nevypínejte topení. Pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

**c) nátěry:** Po důkladném zaschnutí tapety typu GO-PRO na stěně je možno tapety přetřít nejlépe válečkem, a to jednou vrstvou. Jemnou strukturu lze přetřít 2-5krát, výraznější 7 a vícekrát. Vše záleží na tom, kolik má barva křídových přísad.

vytapatování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

- V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvrn na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

**Reklamace tapet:** V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

**Náčiní:** tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

**Lepidlo:** Na lepení použijte speciální lepidlo na vliesové tapety Euro 3000 vlies značky Pufas. Při aplikaci vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu tzn. že nepotřebujete žádný čas na provlhčení tapety.

### Lepení:

**jak nařezat tapetu:** délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře i dole na zarovnání. V případě, že se jedná o tapetu se vzorem, přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou, aby nedošlo při lepení k převrácení pásu tapety.

**b) vlastní lepení:** První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Tapety lepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte. U radiátorů stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Lepidlo nanášejte na stěnu nebo na tapetovaný podklad roztíracím válečkem. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřízněte nožem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned pomocí mořské houby. Pokud chcete individuálně a zvláště upravit stěnu bordurou, na zaschlou tapetu si pomocí tužky a pravítka označte místo, kde ji chcete nalepit. Pomocí speciálního nože a pravítka tapety nařežte a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřiznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem Pufas, u tapet typu GO-PRO to nedoporučujeme. Vždy lepte tapety za denního světla, při zavřeném okně a dveřích a nevypínejte topení. Pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

**c) nátěry:** Po důkladném zaschnutí tapety typu GO-PRO na stěně je možno tapety přetřít nejlépe válečkem, a to jednou vrstvou. Jemnou strukturu lze přetřít 2-5krát, výraznější 7 a vícekrát. Vše záleží na tom, kolik má barva křídových přísad.